

## 中试型高压均质机参数

型号	PH-A060I	PH-A100I	PH-A200I	PH-A300I	PH-A400I	PH-A500I
处理量 ( L/H)	60L/H	100	200	300	400	500
柱塞数	2	3			3	
传动方式	带轮	带轮			齿轮箱	
马达功率	7.5Kw 8级	15Kw 8级			37Kw 6级	
最大工作压力	1500bar					
电压及频率	380V, 50Hz					
变频流量控制系统	变频器调节流速					
压力表	高精度压力传感器+显示面板或卫生级隔膜数字压力表					
均质级数	一级					
残留	零残留					
调压方式	手动调压					
冷却方式	柱塞冷却					
进料方式	自吸单向阀结构					
动力系统	曲轴连杆结构, 曲轴和活塞采用轴瓦闭合连接					
动力系统润滑方式	液态润滑油飞溅润滑					
安全保护	机械安全阀设定压力, 过载停机					
基本配置	主机: 1台 (含耗材一套)					

## 主要部件材料/品牌

零件	品牌/牌号
泵头	卫生级锻打双相钢 2205
柱塞	氧化锆
压力表	数字压力表
变频控制器	Rexroth 力士乐
电气开关保护器	ETN 伊顿
轴承	进口 NSK
单向阀阀门座	司太立合金
均质阀	装机: 司太立合金 备件: 金刚石一套
传动皮带	盖茨
润滑油	嘉实多
O型圈	氟橡胶